光電素子 選擇建議

用於檢測擋塊或工件，小型、簡單的放大器內建型光電感測器

檢測擋塊

- 想要通用型產品 → 通用型 EE-SX47/67（溝槽寬度 5mm；出線型、連接器型）
- 想要小型產品 → 小型 EE-SX97（溝槽寬度 5mm；連接器型）
- 想要超小型產品 → 超小型 EE-SX95（溝槽寬度 5mm；出線型）
- 想要薄型產品 → 薄型 EE-SX77/87（溝槽寬度 5mm；出線型）
- 想要耐環境光型產品
  - → 耐環境光型 EE-SPX-W（溝槽寬度 5mm；出線型）
  - → 耐環境光型 EE-SPX74/84（溝槽寬度 5mm；連接器型）

檢測工件

- 想要耐環境光寬廣溝槽型產品 → 耐環境光寬廣溝槽型 EE-SPX303N EE-SPX403N（溝槽寬度 13mm；連接器型）
- 想要限定反射型產品 → 限定反射型 EE-SPY31/41（檢測距離 2～5mm；連接器型）
- 想要擴散反射型產品 → 擴散反射型 EE-SPY30/40（檢測距離 5mm；連接器型）

特殊用途

- 想進行液面位準檢查 → 液面位準感測器 EE-SPX613（管徑 φ6～13mm；出線型）
- 想進行底座檢測 → FOUP 底座感測器 EE-SA701/801（按鈕開關型；出線型）