

接頭端子台轉換組件

功能／規格一覽表

項目	類型 系列 型號	PLC連接型			PLC連接型					
		XW2K			XW2R					
		XW2K- □□G-□32□	XW2K- □□G-□□ □□-IN	XW2K- □□G-□□ □□-OUT	XW2R- J□□GD-□□	XW2R-E34GD- □□	XW2R- N□□GD-C□- COM	XW2R-N08GD-COM *		
							XW2R- G32GD-M1- COM			
外觀										
輸入／輸出		輸入輸出用	輸入用	輸出用	輸入輸出用		輸入用	輸入用	—	
點數		34 (I/O點：32) 40 (I/O點：32)	20 (I/O點：16) 34 (I/O點：32) 40 (I/O點：32)	20 (I/O點：16) 34 (I/O點：32) 40 (I/O點：32)	34 (I/O點：32) 40 (I/O點：36)		— (I/O點：16、32)	— (I/O點：8)	—	
端子		插入型	插入型	插入型	M3	M3 (歐規端子型)	e-CON	e-CON	—	
尺寸	深度	40.8 mm	40.8 mm	40.8 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	
	高度	75 mm (縱向安裝時) 39 mm (橫向安裝時)	75~124 mm (縱向安裝時) 52.7 mm (橫向安裝時)	75~124 mm (縱向安裝時) 39 mm (橫向安裝時)	48.05 mm	44.81 mm	44.81 mm	44.81 mm	44.81 mm	
	寬度	39 mm (縱向安裝時) 75 mm (橫向安裝時)	52.7 mm (縱向安裝時) 75~124 mm (橫向安裝時)	39 mm (縱向安裝時) 75~124 mm (橫向安裝時)	130.7 mm	98.5 mm	98.5 mm以上	64.4 mm	98.5 mm	
鉛軌安裝		○	○	○	○	○	○	○	○	
電源端子		無	有	有	無	無	有	有	有	
洩流器電阻		無	無	無	無	無	無	無	無	
LED		無	無	無	無	無	無	無	無	
頁次									2252	

項目	類型 系列 型號	屏蔽連接纜線 (有隔離型)	無屏蔽連接纜線 (無隔離型)
		XW2Z	XW2Z-L
		—	—
外觀			
頁次		2296	2306

註1：欲瞭解與可程式控制器的可能組合，請參閱OMRON網站上的產品資訊。
 註2：欲瞭解連接至可程式控制器的接線圖，請參閱OMRON網站上的產品資訊。
 * PLC連接型為組合XW2R-N08GD-COM型與XW2R-G32GD-M1-COM型時使用。






主機鏈接纜線

XW2Z-□□□P-V/ S-V/S-CV/T型

主機鏈接纜線
 相容於PLC的RS-232C纜線



請參閱第2318頁

泛用型				一般端子	類型 系列	項目
XW2K	XW2R			XW2K		
XW2K-□□G-T	XW2R-J□□□D-T	XW2R-E□□□D-T	XW2R-N08GD-COM	XW2K-COM20□	型號	
					外觀	
輸入輸出用	輸入輸出用		輸入用	—	輸入／輸出	
20、34、40、50	20、34、40、50、60		— (I/O點：8)	20	點數	
插入型	M3	M3 (歐規端子型)	e-CON	插入型	端子	
40.8 mm	50 mm	50 mm	50 mm	29.4 mm	深度	尺寸
56~92.5 mm (縱向安裝時) 39 mm (橫向安裝時)	48.05 mm	44.81 mm	44.81 mm	75 mm	高度	
39 mm (縱向安裝時) 56~92.5 mm (橫向安裝時)	81.7 mm以上	64.4 mm以上	64.4 mm	14.8 mm	寬度	
○	○		○	○	鉛軌安裝	
無	無		有	無	電源端子	
無	無		無	無	洩流器電阻	
無	無		無	無	LED	
2282					頁次	